

Помпа пневматическая Р4 -30 кПа...400 кПа



Базовый комплект



Расширенный комплект

Преимущества	
Модель	Р4
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Тестирование, калибровка и поверка всех типов манометров и датчиков давления. ✓ Точная/плавная регулировка с дискретностью от 1 Па, достигается благодаря сверхмелкому шагу резьбы и клапану с большим объемом регулирования ✓ Переключение между режимами создания разряжения и давления без использования инструментов
Технические характеристики	
Модель	Р4
Рабочая среда	Воздух
Диапазон:	От минус 30 кПа до 400 кПа
Резьбовые присоединения	
Эталонный манометр	G ¼ внутренняя
Поверяемый датчик	G ¼ внутренняя (шланг длиной 1 м. с быстросъемным соединением)
Габаритные размеры	Базовый комплект: 225x55 мм; Расширенный комплект: 450x370x110 мм
Масса	Базовый комплект: 980 г.; Расширенный комплект: 4,2 кг
Комплект поставки	
Базовый комплект	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Помпа ✓ Шланг длиной 1 м ✓ Паспорт ✓ Руководство по эксплуатации

Расширенный комплект	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Помпа ✓ Шланг длиной 1 м ✓ Хромированные латунные адаптеры с резьбой: <ul style="list-style-type: none"> - G ¼ наружная - G$\frac{3}{8}$ внутренняя - G ¼ наружная - G$\frac{1}{4}$ внутренняя - G ¼ наружная - G$\frac{3}{8}$ внутренняя - G ¼ наружная - G$\frac{1}{2}$ внутренняя - G ¼ наружная - $\frac{1}{8}$ NPT внутренняя - G ¼ наружная - $\frac{1}{4}$ NPT внутренняя - G ¼ наружная - $\frac{1}{2}$ NPT внутренняя - G ¼ наружная - M12 x 1,5 внутренняя - G ¼ наружная - M20 x 1,5 внутренняя - G ¼ наружная - G$\frac{3}{8}$ наружная - G ¼ наружная - G$\frac{1}{4}$ наружная ✓ Комплект уплотнительных прокладок и колец ✓ Кейс с ложементом ✓ Паспорт ✓ Руководство по эксплуатации 	
Код заказа		
Модель	Комплект	Код заказа
P4	Базовый	EPPM004EBL0000
	Расширенный	EPPM0040BL0000