

## Сухоблочный калибратор температуры SIKA TP 17166S

У калибраторов температуры SIKA TP 17166S на первом месте стоит универсальность. Наличие возможности подключения к ПК с использованием профессионального программного обеспечения, значительно расширяют возможности калибратора при проверке различных СИ температуры в метрологических лабораториях, службах КИП, сервисных отделах и прочих подразделениях. Данные калибраторы имеют разнообразное применение в различных отраслях промышленности.

- ✓ Монтаж и ввод в эксплуатацию
- ✓ Производство средств измерения температуры
- ✓ Ремонт и обслуживание
- ✓ Контроль качества производимой продукции
- ✓ Контроль испытательного оборудования



Сухоблочный калибратор SIKA TP 17166S имеет широкий диапазон воспроизводимых температур  $-35...+165^{\circ}\text{C}$ . Калибратор применяется для проверки термопреобразователей сопротивления, термопар и проверки тепловых реле в полевых и лабораторных условиях. Состоит из металлического блока с увеличенным внутренним диаметром 60 мм и глубиной погружения 150 мм. Нагрев и охлаждение осуществляется с помощью установленных элементов Пельтье.

Эффективность и мобильность – достоинство данного калибратора. Для упрощения обслуживания, в калибраторе тщательно скомбинированы простота эксплуатации и автоматические функции, что позволило получить быстрый, простой и эффективный калибратор температуры без компромиссов в качестве.

### Основные технические характеристики

Диапазон воспроизводимых температур	$-35^{\circ}\text{C}...+165^{\circ}\text{C}$
Образцовый датчик	встроенный
Погрешность	$\pm 0,2^{\circ}\text{C}$
Нестабильность	$\pm 0,05^{\circ}\text{C}$
Зона измерения / Рабочая зона	110...150 мм / $\varnothing 60$ мм $\times$ 150 мм
Дисплей	2-х строчный, 4-х разрядный цвет красный/зелёный, единицы измерений $^{\circ}\text{C}$ , $^{\circ}\text{F}$
Диапазон индикации дисплея	$-50^{\circ}\text{C}...+165^{\circ}\text{C}$
Разрешение дисплея	0.1 $^{\circ}\text{C}$ / 0.01 $^{\circ}\text{C}$ (в диапазоне $T_{\text{окр}}...+99.99^{\circ}\text{C}$ )
Интерфейс для связи с ПК	RS485, RS232 или USB (опция)
Габаритные размеры / масса	210 (Ш) $\times$ 380+50 (В) $\times$ 300 (Г) мм / 7,5 кг
Источник питания	100...240 В 50/60 Гц

Потребляемая мощность

375 Вт

**Комплект поставки:**

- ✓ сухоблочный калибратор согласно заказанным характеристикам
- ✓ кабель для подключения к сети электропитания
- ✓ инструмент для смены вставок
- ✓ инструкция по эксплуатации

**Опции:**

- ✓ Вставка

Рассверловка	Размер	Материал
1x Ø3.5, 1x Ø6.5, 1x Ø8.5, 1x Ø10.5 мм	Ø60 x 150 мм	Алюминий
2x Ø3.5, 2x Ø4.5, 2x Ø6.5, 2x Ø8.5, 2x 10.5 мм	Ø60 x 150 мм	Алюминий
3x Ø3.5, 3x Ø6.5, 3x Ø8.5, 3x 10.5 мм	Ø60 x 150 мм	Алюминий
2x Ø3.5, 1x Ø4.5, 1x Ø5.0, 1x 5.5, 1x Ø6.5, 1x Ø8.5, 1x Ø9.0, 1x Ø9.5, 1x Ø 10.5 мм	Ø60 x 150 мм	Алюминий
Вставка без отверстий	Ø60 x 150 мм	Алюминий
Вставка с 1 отверстием на выбор	Ø60 x 150 мм	Алюминий

- ✓ Кейс для транспортировки
- ✓ Кейс для транспортировки с колесами
- ✓ Сумка для переноски
- ✓ Конвертер RS485-USB
- ✓ Конвертер RS232-USB
- ✓ Программное обеспечение