





Инновационные технологии

Кожух для защиты от погодных условий

Универсальный защитный кожух для инфракрасных камер Optris серии Xi и PI и пирометров Optris CSlaser LT и CTlaser LT

УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАРУЖНАЯ ЗАЩИТА ДЛЯ ВСЕХ ИК-КАМЕР OPTRIS СЕРИИ XI И PI И ПИРОМЕТРОВ CSLASER LT, CTLASER LT

Особенности:

- Класс защиты ІР 66
- Дополнительный воздухообдув для непрерывной работы в пыльной и влажной среде
- Нагревательный элемент и встроенный вентилятор поддерживают круглосуточную работу при температуре от 40 °C (- 40 °F)
- Возможна установка USB Server Gigabit для интеграции в системы управления на больших открытых пространствах



Технические характеристики	
Класс защиты	IP 66
Диапазон эксплуатации	– 40 °C 50 °C (- 40 °F 122 °F)
Нагрев	Нагревательный элемент РТС (автозапуск при T< 15 °C [59 °F]) / вентилятор для равномерного распределения температуры
Электропитание	24 В пост. тока
Мощность	70 Bτ
Защитное окно	Германиевое (Ge), Сульфидо-цинковое (ZnS), Боросиликатное стекло
Воздухообдув	Встроенный
Встраиваемые интерфейсы	USB-Сервер Gigabit Промышленный интерфейс (PIF)
Макс. FOV (оптика)	90° (HFOV)
Аксессуары	Настенный монтажный кронштейн (опционально)





Габаритные размеры, мм (дюймы)







